


# JÄRNVIK UniClic LVT VINYYLILANKKU

TUOTESELOSTE JA TEKNISET TIEDOT			
JÄRNVIK LVT VINYYLILANKKU 4,00/0,3mm			
Kokonaispaksuus	EN 429	mm	4.00
Kulutuspinnan paksuus	EN 428	mm	0.30
Käyttöluokka	EN 649		32
Jäännöspainauma	EN 433	mm	0.10
Muotopysyvyys	EN 434	%	0.20
Askeläänivaimennus	EN ISO 717-2	dB	>4.8 dB
Liukuesteluokka	DIN 51 130	luokka	R10
Paloluokka	EN 13501-1	luokka	Bfl-S1
Valonkestävyys	EN 20 105-B02	luokka	>6
Lukkopontti	Patentoitu		Unilin
Kokonaispaino	EN 430	g/m <sup>2</sup>	7893
Lankun koko	EN 427	mm	228x1219
Laatan koko	EN 427	mm	295x606
Pakkaus (lankku)		m <sup>2</sup>	2,787
Lattialämmitys	Soveltuu lattialämmityksen kanssa		
Asennus	Uiva asennus ilman liimaa		
Takuu	10 vuotta kotitalouskäytössä		
	EN 14041		



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

